

Данни за артикула: LI1008598-

PANEL C 625 34 W 830/840 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Технически данни

Нето дължина (mm)	620,00
Нето ширина (mm)	620,00
Нето височина (mm)	28,00
Нето тегло (kg)	2,12
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	19
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	850
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	34
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цветоподаване	≥80

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	4550 4650
ресурс	70000
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20/54
Дълбочина на монтаж (mm)	80
ДхШхВ mm	620x620x28
Размер на отвора (mm)	590x590
Размер на отвора, mm	590x590

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008598
Необходими аксесоари	
PANEL C 4x Mounting springs	LI1008610
PANEL C suspension rope L: 150 cm	LI1008609