

Данни за артикула: LI1008614-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° тъмена мед

Round surface-mounted wall light



Технически данни

Нето дължина (mm)	125,00
Нето ширина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	110,00
Нето диаметър (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	0,85
Тип осветително тяло	стенни осветители
Монтаж	surface mounting wall
Цвят	Copper
Материал	Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	100
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	15
Цвят на светлината	ultra warm white топло бяла
Цветна температура (K)	2000-3000

Технически данни - продължение

Индекс на цвето предаване	≥90
Светлинен поток (lm)	44 - 1110
ресурс	30000
Димируем	trailing edge dimmable (C)
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Диаметър, mm (mm)	90
ØxB mm	90x110
ДxШxB mm	125x90x110

Описание	Артикулен No.
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° тъмена медг Round surface-mounted wall light	LI1008614