

Данни за артикула: LI1010536-

# EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML, 2500mm



## Информация за продукта

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

## Технически данни

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Нето дължина (mm)            | 2.500,00             |
| Нето ширина (mm)             | 65,00                |
| Нето височина (mm)           | 68,00                |
| Нето тегло (kg)              | 4,30                 |
| Цвят                         | Черно                |
| Материал                     | Алуминий             |
| Оперативно напрежение AC (V) | 220-240              |
| Мощност (W)                  | 29                   |
| Цветна температура (K)       | 5000<br>4000<br>3500 |
| Индекс на цвето предаване    | 80                   |
| Светлинен поток (lm)         | 5542<br>15820        |
| ресурс                       | 100000               |
| Клас на защита               | I                    |
| Степен на защита - IP        | IP20                 |
| Устойчивост на удар          | IK06                 |
| ДхШхВ mm                     | 2500x65x68           |

| Описание                                        | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------|---------------|
| EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML, 2500mm | LI1010536     |