

Данни за артикула: LI1010541 -

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm



Информация за продукта

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Технически данни

Нето дължина (mm)	2.500,00
Нето широчина (mm)	65,00
Нето височина (mm)	68,00
Нето тегло (kg)	4,60
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Мощност (W)	29
Цветна температура (K)	5000 4000 3500
Индекс на цвето предаване	80
Светлинен поток (lm)	5542 15820
ресурс	100000
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK06
ДхШхВ mm	2500x65x68

Описание	Артикулен No.
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm	LI1010541