

Данни за артикула: LI1011208-

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65, 6я



Информация за продукта

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Технически данни

Нето дължина (mm)	88,00
Нето ширина (mm)	88,00
Нето височина (mm)	62,00
Нето диаметър (mm)	88,00
Нето тегло (kg)	0,27
Цвят	Бяло
Материал	Стомана
Ъгъл на излъчване (°)	38
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Мощност (W)	5

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Индекс на цветоотдаване	90
Светлинен поток (lm)	690
	680
	670
ресурс	50000
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP65
	IP20
Устойчивост на удар	IK02
ØxB mm	88x62
ДxШxB mm	88x88x62

Описание	Артикулен No.
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65, бя	LI1011208