

Данни за артикула: LI1011210-

# UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE

## 2700/3000/4000/6500K IP20 6я



## Информация за продукта

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

## Технически данни

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Нето дължина (mm)            | 88,00   |
| Нето ширина (mm)             | 88,00   |
| Нето височина (mm)           | 62,00   |
| Нето диаметър (mm)           | 88,00   |
| Нето тегло (kg)              | 0,28    |
| Цвят                         | Бяло    |
| Материал                     | Стомана |
| Ъгъл на излъчване (°)        | 38      |
| Оперативно напрежение AC (V) | 220-240 |
| Мощност (W)                  | 5       |

## Технически данни - продължение

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Цветна температура (K)    | 2700     |
|                           | 4000     |
|                           | 6500     |
|                           | 3000     |
| Индекс на цвето предаване | 90       |
| Светлинен поток (lm)      | 690      |
|                           | 680      |
|                           | 670      |
| ресурс                    | 50000    |
| Клас на защита            | II       |
| Степен на защита - IP     | IP20     |
| Устойчивост на удар       | IK02     |
| ØxВ mm                    | 88x62    |
| ДxШxВ mm                  | 88x88x62 |

| Описание                                                    | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 2700/3000/4000/6500K IP20 бя | L11011210     |