

Данни за артикула: LI143594--

Пендел TONGA IV с керамичен абажур и 1-фазен адаптер, сребро



Информация за продукта

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	II
Тип осветително тяло	шинни осветители
Светлоизточник	Енергоспестяваща лампа LED Retrofit крушка
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	E14
Мощност (W)	60
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	power rail

Технически данни - продължение

Pendant length (mm)	1500
Цвят	Сребристо сиво
Материал	Керамика
Дължина (mm)	150
Широчина (mm)	150
Височина (mm)	220
Диаметър, mm (mm)	150
Акcesoари	LI1005284-;LI1005285-
ДхШхВ mm	150x150x220
ØхВ mm	150x220

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Пендел TONGA IV с керамичен абажур и 1-фазен адаптер, сребро	LI143594
Акcesoари	
C35 E14, LED lamp transparent 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED lamp frosted 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285