

Данни за артикула: LI152062--

Аплик RCL 101, драскана неръждаема стомана, топъл LED



Технически данни

Нето дължина (mm)	47,00
Нето широчина (mm)	125,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	0,32
Размер на отвора (mm)	114x54
Тип осветително тяло	стенен осветител с разсейвател
Монтаж	Вграждане в стена
Цвят	Надраскан Неръждаема стомана
Материал	Алуминий Неръждаема стомана
Производител	03-SLV
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	24
Светлоизточник	SMD LED
Мощност (W)	2
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	190
Брой лампи	1
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	F
Дълбочина на монтаж (mm)	45
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	47x125x65
Размер на отвора, mm	114x54

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аплик RCL 101, драскана неръждаема стомана, топъл LED	LI152062
Акcesoари	
LED Захранване, 12W, 24V	LI470502
Unterputzrahmen für Downunder RCL 101	LI925201