

Данни за артикула: LI152072--

Аплик LED DOWNUNDER MINI, 1W, топъл LED, сребрист корпус



Технически данни

Производител	03-SLV
Светлинен поток (lm)	75
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Клас на защита	III
Тип осветително тяло	стенен осветител с разсейвател
Светлоизточник	LED
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	75
Мощност (W)	1
Контролер	LED контролер
Монтаж	Вграждане в стена
Размер на отвора (mm)	125x45
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Сребристо сиво

Технически данни - продължение

Материал	Алуминий
Акcesoари	LI111850--,LI111860--,LI111861--,LI111862--,LI152079--,LI464107--
Размер на отвора, mm	125x45

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аплик LED DOWNUNDER MINI, 1W, топъл LED, сребрист корпус	LI152072
Акcesoари	
Конектор за LED	LI111850
Конектор с 6 гнезда за LED	LI111860
Щепселен съединител x6 с 3 моста за LED, макс. 350mA	LI111861
Удължител за кабел - 350mA конектор, 2m	LI111862
Рамка за вграждане за LED DOWNUNDER MINI	LI152079
LED-DRIVER, 3VA, 350mA, with AMP plug, incl. stress relief	LI464107