


Данни за артикула: LI158713--

I-VIDUAL LED PANEL for ceiling grid 625x625, 3000K, white



Технически данни

Нето дължина (mm)	617,00
Нето ширина (mm)	617,00
Нето височина (mm)	13,00
Нето тегло (kg)	4,31
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Алуминий
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	110
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Ефективност на системата (lm/W)	73
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	2900
Брой лампи	2
ресурс	30000
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	617x617x13

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
I-VIDUAL LED PANEL for ceiling grid 625x625, 3000K, white	LI158713
Акcesoари	
Universal-frame for LED-Panel, 620x620mm, white	LI158772
INSTALLATION FRAME, сиво, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
rosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matt white	LI158791
Suspension set for LED Panel	LI158799
TCI LED-Драйвер 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- димируемо inkl. Cable relief	LI464032
LED-Драйвер, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. strain relief, dimmable	LI464176