


Данни за артикула: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL for ceiling grid 625x625, 4000K, white



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Алуминий
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	110
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Ефективност на системата (lm/W)	80
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3200
Брой лампи	2
ресурс (h)	30000
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	617x617x13

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
I-VIDUAL LED PANEL for ceiling grid 625x625, 4000K, white	LI158714
Optional Accessories	
Universal-frame for LED-Panel, 620x620mm, white	LI158772
INSTALLATION FRAME, сиво, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
rosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matt white	LI158791
Suspension set for LED Panel	LI158799
TCI LED-Драйвер 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- димируемо inkl. Cable relief	LI464032
LED-Драйвер, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. strain relief, dimmable	LI464176