


Данни за артикула: LI162783--

SENDER LED recessed PANEL, 14W, 3000K, angular, white



Технически данни

Нето дължина (mm)	240,00
Нето широчина (mm)	240,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	0,86
Размер на отвора (mm)	230x230
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	without LED Driver
Входящ ток (A)	0,35
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	14
Ефективност на системата (lm/W)	69
Цвят на светлината	топло бяло

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	970
Брой лампи	1
ресурс	30.000h
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	40
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	240x240x30
Размер на отвора, mm	230x230

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SENDER LED recessed PANEL, 14W, 3000K, angular, white	LI162783
Акcesoари	
LED Драйвер 15W, димируем, 350mA	LI464143
LED Драйвер 18W, димируем, 350mA	LI464150