


Данни за артикула: LI162803--

SENDER LED recessed PANEL, 10W, 3000K, angular, silvergrey



Технически данни

Размер на отвора (mm)	172x172
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сребристо сиво
Материал	Алуминий
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	without LED Driver
Първичен ток (A)	0,35
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	10
Ефективност на системата (lm/W)	56
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	560
Брой лампи	1

Технически данни - продължение

ресурс (h)	30000
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	40
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	180x180x30
Размер на отвора, mm	172x172

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SENDER LED recessed PANEL, 10W, 3000K, angular, silvergrey	LI162803
Optional Accessories	
LED Драйвер 15W, димируем, 350mA	LI464143