

Данни за артикула: LI230802--

NAUTILUS LED 304 B, 3x1W 3000K IP55, stainless steel brushed



Технически данни

Нето ширина (mm)	100,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето диаметър (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	0,86
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван осветители за монтаж на под
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Цвят	Надраскан Неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	45
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	3x1
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	240
Брой лампи	1
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP55
Клас на енергийна ефективност	A
Ъгъл на вътрешен (°)	270
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	100
ØxB mm	100x145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NAUTILUS LED 304 B, 3x1W 3000K IP55, stainless steel brushed	LI230802
Optional Accessories	
IP68 connection box, 3-pole	LI228730