


Данни за артикула: LI231102--

LED Прожектор външен, сребристо сив, 10W, топло бяла, 120°



Технически данни

Тип осветително тяло	за открит монтаж
Монтаж	surface mounting ceiling floor mounting surface mounted wall
Цвят	Сребристо сиво
Материал	Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	100
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	10
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥60
Светлинен поток (lm)	690
Брой лампи	1
Клас на защита	I

Технически данни - продължение

Степен на защита (IP)	IP65
Клас на енергийна ефективност	A
Ъгъл на вътрене (°)	90
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	115x90x130

Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
LED Прожектор външен, сребристо сив, 10W, топло бяла, 120°	LI231102
Optional Accessories	
скоба за стена за Beam & MILOX прожектор, silver, 50cm	LI234344
скоба за стена за Beam & MILOX прожектор, silver, 80cm	LI234354
Пласмасова стойка за забождане в земя за NAUTILUS SPIKE	LI900011