

Данни за артикула: LI233550--

DASAR LED MINI floor I., 2W, 3000K, кръг, стомана

Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly



Технически данни

Нето дължина (mm)	37,00
Нето ширина (mm)	37,00
Нето тегло (kg)	0,35
Размер на отвора (mm)	Ø30
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
Монтаж	Вграждане в земя
Цвят	Неръждаема стомана
Материал	Съкло Неръждаема стомана
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	31
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	2
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	120
Брой лампи	1
ресурс	25.000h
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP67
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	80
С вкл. осветител	Да
Размер на отвора, mm	Ø30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DASAR LED MINI floor I., 2W, 3000K, кръг, стомана	LI233550
Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly	
Акcesoари	
LED Захранване, 12W, 24V	LI470502
LED Захранване, 12W, 12V	LI470507