

Данни за артикула: LI28004430

LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Suitable for safety lighting systems in accordance with EN 50172



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
ресурс	50.000h
Димируем	NFC Push to DIM DALI 2
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Мощност (W)	35
Контролер	Power supply
Входно напрежение AC (V)	198-264
Входно напрежение DC (V)	176-280
Изходящо напрежение DC (V)	24
Честота (Hz)	50/60
Цвят	Бяло
Материал	Пластмаса

Технически данни - продължение

Дължина (mm)	195
Височина (mm)	30
Акcesoари	EHDALIDIM-
ДхШхВ mm	195x43x30
Обхват на димиране (%)	1 - 100
МРР диапазон на напрежение (V)	220-240

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM) one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Suitable for safety lighting systems in LI28004430 accordance with EN 50172	
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM