

Данни за артикула: LI29001242

Панел Led 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, без драйвер



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.197,00
Нето широчина (mm)	297,00
Нето височина (mm)	9,00
Нето тегло (kg)	3,70
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Метал Пластмаса
Производител	02-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	80
Glare factor (UGR)	<19
Оперативно напрежение DC (V)	30-34
Работен ток mA (mA)	1050
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	42

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	105
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥85
Светлинен поток (lm)	4000
ресурс	50.000h
Димируем	да
Клас на защита	3
Степен на защита - IP	IP20
ДхШхВ mm	1197x297x9

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Панел Led 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, без драйвер	LI29001242
Акcesoари	
Led Драйвер 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led драйвер 46W, 220-240V, CC 1050mA, 21-48V DC, Dali	LI29001075
Led драйвер 47W, 220-240V, CC 1050mA, 4-48V DC, 1-10V	LI29001076
Основа за открит монтаж на Led Panel 1197x297mm серия Ledon	LI29001094
Скоби за стена за компл. за открит монт. за Led Panel, Ledon	LI29001097
Комплект за окачване на Led Panel, 4x1M, серия Ledon	LI29001064
Комплект за окачване на Led Panel 4x2M, серия Ledon	LI29001096
Led фоново осветление 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379