

Данни за артикула: LI2JL58808

Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3618lm, IP65, L=1270mm

moisture-proof diffuser luminaire



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.270,00
Нето ширина (mm)	100,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	1,90
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	Moisture proof luminaire
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Прозрачен
Материал	Поликарбонат
Капак	transparent
Glare factor (UGR)	<22

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	28
Ефективност на системата (lm/W)	129
Мощност (W)	24
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	3935
Брой лампи	1
ресурс	80.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1270x100x100

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3618lm, IP65, L=1270mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58808
Акcesoари	
Linda 1/36 Резервен капак	LIC4LD1S00
Иноксова скоба за осветителни тела Linda	LICVVID670
Монтажна скоба неръждаема за осветител Linda	LI2JLI0304
Окачваща кука за верига за осветител Linda	LI2JLI0484