

Данни за артикула: LI2JL58810

Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4524lm, IP65, L=1570mm

moisture-proof diffuser luminaire



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.570,00
Нето широчина (mm)	100,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	2,40
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	Moisture proof luminaire
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Прозрачен
Материал	Поликарбонат
Капак	transparent
Производител	01-Schrack-Trinity

Технически данни - продължение

Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	30
Мощност на системата (W)	34
Ефективност на системата (lm/W)	133
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4925
Брой лампи	1
ресурс	80.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1570x100x100

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4524lm, IP65, L=1570mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58810
Акcesoари	
Linda 1/58 Резервен капак	LIC6LD1S00
Иноксова скоба за осветителни тела Linda	LICVVID670
Монтажна скоба неръждаема за осветител Linda	LI2JLI0304
Окачваща кука за верига за осветител Linda	LI2JLI0484