



Данни за артикула: LI38LUC180

Осветител с алуминиев корпус Lucie T5 1-35/49/80W QTI ECG



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.474,00
Нето ширина (mm)	36,60
Нето височина (mm)	62,50
Нето тегло (kg)	1,30
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	Стенен монтаж
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Алуминий
Производител	02-Schrack
Контролер	ЕПРА за различни мощности
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	fluorescent lamp Ø16mm
Фасунга	T5 / T16
Цокъл	G5

Технически данни - продължение

Мощност (W)	35/49/80
Брой лампи	1
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
ДхШхВ mm	1474x37x63

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител с алуминиев корпус Lucie T5 1-35/49/80W QTI ECG	LI38LUC180
Акcesoари	
Луминисцентна лампа T16 35W/840 G5 FLH1	LI71350028
Прозрачен кабел 3x0,75mm² L-2,0m	LI38941601
Прозрачен кабел 5x1mm, 1,25m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKTRA5
Окачвач с корда и таванна козирка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Окачвач с корда и таванна розетка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH
Крайна капачка анодизирана Lucie T5	LI38LUCEND
Профилен конектор Lucie T5	LI38LUVERB
Луминисцентна лампа T16 35W/840 G5 FLH1	LI71350028
Прозрачен кабел 3x0,75mm² L-2,0m	LI38941601
Прозрачен кабел 5x1mm, 1,25m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKTRA5
Окачвач с корда и таванна козирка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Окачвач с корда и таванна розетка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH
Крайна капачка анодизирана Lucie T5	LI38LUCEND
Профилен конектор Lucie T5	LI38LUVERB