


Данни за артикула: LI38OF0076

Office II FSL LED 80W 10200lm, 840, D/I, димируем, LS/PD

LS/PD - light sensor and presence detector, direct/indirect, Lumenoutput direkt 6230lm / indirekt 3990lm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	640,00
Нето широчина (mm)	310,00
Нето височина (mm)	1.960,00
Нето тегло (kg)	17,50

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	5
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стоящи осветители
Монтаж	Mobil
Цвят	Анодизиран
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	80
Ефективност на системата (lm/W)	140
Мощност (W)	76
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	10655
Светлинен поток на осветителя (lm)	10200
Брой лампи	1
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	DALI да
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	640x310x1960

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Office II FSL LED 80W 10200lm,840,D/I, димируем, LS/PD	LI38OF0076
LS/PD - light sensor and presence detector, direct/indirect, Lumenoutput direkt 6230lm / indirekt 3990lm	
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери	EHDALIDIM
For push button control	