

Данни за артикула: LI70113060

AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1250mm

Adjustable light output: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.260,00
Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	87,00
Нето тегло (kg)	2,30
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	25
Тип осветително тяло	кръгли осветителни тела

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +25
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	120
Glare factor (UGR)	25
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	119
Мощност (W)	42
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	3200/5000
ресурс	50.000h (L80/B10)
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP50
Устойчивост на удар	IK02
ДхШхВ mm	1260x105x87

Чертеж: AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1250mm



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1250mm Adjustable light output: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W	LI70113060
Акcesoари	
Капачка RWA0 136 opal	LI44970040