


Данни за артикула: LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1550mm

Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.560,00
Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	87,00
Нето тегло (kg)	2,70
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	25
Тип осветително тяло	къргли осветителни тела

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +25
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	120
Glare factor (UGR)	25
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	55
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	5100/6600
ресурс	50.000h (L80/B10)
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP50
Устойчивост на удар	IK02
ДхШхВ mm	1560x105x87

Чертеж: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1550mm




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, бяло, L-1550mm Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
Акcesoари	
Капачка RWA0 158opal	LI45000040