


Данни за артикула: LI99001682

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, бял, DALI, L=1234

Осветител за таван



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.234,00
Нето ширина (mm)	118,00
Нето височина (mm)	58,00
Нето тегло (kg)	3,80
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	пендел
	осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	ламарина Алуминий
Капак	parabolic matt
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19 / <22
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	107
Мощност (W)	21
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2250
Брой лампи	1
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, бял, DALI, L=1234	LI99001682
Осветител за таван	
Акcesoари	
Комплект за окачване SAR LED, бял without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Комплект за окачване SAR LED, бял without cable, cord length 1500mm	LI99001722