


Данни за артикула: LI99001699

SARM-LINE T-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 бял, DALI

Осветител за таван



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.468,00
Нето ширина (mm)	118,00
Нето височина (mm)	64,00
Нето тегло (kg)	4,50
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	пендел
	осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	ламарина Алуминий
Капак	parabolic matt
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<18 / <20
Контролер	ECG Dali
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	42
Ефективност на системата (lm/W)	127
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	5350
Брой лампи	1
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SARM-LINE T-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 бял, DALI	LI99001699
Осветител за таван	
Акcesoари	
Комплект за окачване SAR LED, бял without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Комплект за окачване SAR LED, бял without cable, cord length 1500mm	LI99001722