


Данни за артикула: LI99001702


SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm

Ra>80, бял, ECG

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Светлоразпределителна крива



230V

50/60
Hz

LED

UGR
<19Ra
≥80

IP20

IK02



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.200,00
Нето ширина (mm)	112,00
Нето височина (mm)	61,00
Нето тегло (kg)	2,30
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Размер на отвора (mm)	100x1180
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	ламарина
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	31
Ефективност на системата (lm/W)	135
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4200
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1200x112x61
Размер на отвора, mm	100x1180

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm Ra>80, бял, ECG	
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	LI99001702