


Данни за артикула: LI99001708


# SERM LED 112 M 1x21W 4000K, 2300lm

## Ra>80, бял, DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



### Светлоразпределителна крива



### Технически данни

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Нето дължина (mm)             | 1.200,00                        |
| Нето ширина (mm)              | 112,00                          |
| Нето височина (mm)            | 61,00                           |
| Нето тегло (kg)               | 2,30                            |
| Мин. околна температура (°C)  | -20                             |
| Макс. околна температура (°C) | 35                              |
| Размер на отвора (mm)         | 100x1180                        |
| Тип осветително тяло          | осветители за вграждане в таван |

## Технически данни - продължение

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Монтаж                          | вграждане в таван    |
| Цвят                            | RAL 9003 (white)     |
| Материал                        | ламарина             |
| Производител                    | 01-Schrack-Trinity   |
| Glare factor (UGR)              | <19                  |
| Контролер                       | EVG DALI             |
| Оперативно напрежение AC (V)    | 220-240              |
| Фасунга                         | LED Platine          |
| Мощност (W)                     | 16                   |
| Ефективност на системата (lm/W) | 110                  |
| Цвят на светлината              | neutral white        |
| Цветна температура (K)          | 4000                 |
| Индекс на цветоподаване         | ≥80                  |
| Светлинен поток (lm)            | 2300                 |
| ресурс                          | 100.000h / L90 / B10 |
| Димируем                        | DALI                 |
| Клас на защита                  | I                    |
| Степен на защита - IP           | IP20                 |
| С вкл. осветител                | Да                   |
| ДхШхВ mm                        | 1200x112x61          |
| Размер на отвора, mm            | 100x1180             |

## Таблица с артикули

| Описание                                                  | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| SERM LED 112 M 1x21W 4000K, 2300lm Ra>80, бял, DALI       | L199001708    |
| Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket |               |