

Данни за артикула: LI99001711


SERM LED 112 M 1x49W 3000K, 5500lm

Ra>80, бял, DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.200,00
Нето ширина (mm)	112,00
Нето височина (mm)	61,00
Нето тегло (kg)	2,30
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Размер на отвора (mm)	100x1180
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван

Технически данни - продължение

Монтаж	вграждане в таван
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	ламарина
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	31
Ефективност на системата (lm/W)	112
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4000
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1200x112x61
Размер на отвора, mm	100x1180

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SERM LED 112 M 1x49W 3000K, 5500lm Ra>80, бял, DALI	L199001711
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	