


Данни за артикула: LI99001714


SERM LED 112 L 1x56W 4000K, 6700lm

Ra>80, бял, DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.500,00
Нето ширина (mm)	112,00
Нето височина (mm)	61,00
Нето тегло (kg)	2,80
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Размер на отвора (mm)	100x1480
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван

Технически данни - продължение

Монтаж	вграждане в таван
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	ламарина
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<20
Контролер	EVG DALI
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	48
Ефективност на системата (lm/W)	120
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	6550
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	DALI
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1500x112x61
Размер на отвора, mm	100x1480

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SERM LED 112 L 1x56W 4000K, 6700lm Ra>80, бял, DALI	LI99001714
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	