


Данни за артикула: LI99001729

L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 840 ECG, IP20, бял

LED Индикатор за монтаж на Ligne -SE,L- 1482mm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.482,00
Нето ширина (mm)	72,00
Нето височина (mm)	74,00
Нето тегло (kg)	2,50
Тип осветително тяло	Continuous row luminaire
Монтаж	Mounting rail installation
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +35
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Капак	Lens optic

Технически данни - продължение

Производител	02-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	80
Glare factor (UGR)	<25
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	176 - 280
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	80
Ефективност на системата (lm/W)	133
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	10650
ресурс	50.000h / L80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1482x72x74

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 840 ECG, IP20, бял	LI99001729
LED Индикатор за монтаж на Ligne -SE, L- 1482mm	
Акcesoари	
L-SE mounting rail MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE Mounting rail MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE Mounting rail MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE mounting rail MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE mounting rail MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE mounting rail MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE Blind cover plastic MR T5, white	LI99000063
L-SE Connector MRCP for mounting rail	LI99000055
L-SE End cap MRE for Mounting rail (2 pcs)	LI99000056
L-SE Suspension bracket SB	LI99000060
L-SE rope suspension RS 2000mm Inox, incl. ceiling rose	LI99000061
L-SE Cain suspension CHP	LI99000062
L-S mounting track TS 3x36 DV7x2,5, length 3717, white	LI8B000077