

Данни за артикула: LI99001736

L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 ECG, IP20, бял

LED Индикатор за монтаж на Ligne -SE,L- 1482mm



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.482,00
Нето ширина (mm)	72,00
Нето височина (mm)	74,00
Нето тегло (kg)	2,60
Тип осветително тяло	Continuous row luminaire
Монтаж	Mounting rail installation
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +35
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Капак	Lens optic
Производител	02-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	25
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	176 - 280
Светлоизточник	LED

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	80
Ефективност на системата (lm/W)	130
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	10400
ресурс	50.000h / L80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1482x72x74

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 ECG, IP20, бял	LI99001736
LED Индикатор за монтаж на Ligne -SE,L- 1482mm	
Акcesoари	
L-SE mounting rail MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE Mounting rail MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE Mounting rail MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE mounting rail MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE mounting rail MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE mounting rail MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE Blind cover plastic MR T5, white	LI99000063
L-SE Connector MRCP for mounting rail	LI99000055
L-SE End cap MRE for Mounting rail (2 pcs)	LI99000056
L-SE Suspension bracket SB	LI99000060
L-SE rope suspension RS 2000mm Inox, incl. ceiling rose	LI99000061
L-SE Cain suspension CHP	LI99000062
	LI8B000070