


Данни за артикула: LI99001740

SEGON Q LED 19W 2100lm 840, IP44, ECG, бял

recessed downlight



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Размер на отвора (мм)	200 x 200
Тип осветително тяло	downlight
Монтаж	вграждане в таван
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +35
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA Алуминий
Капак	mat
Производител	O2-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	80
Glare factor (UGR)	<22

Технически данни - продължение

Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	19
Ефективност на системата (lm/W)	111
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	>80
Светлинен поток (lm)	2100
ресурс (ч)	50.000 / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP20/44
Дълбочина на монтаж (мм)	110
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	215x215x107
Размер на отвора, mm	200 x 200

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SEGON Q LED 19W 2100lm 840, IP44, ECG, бял recessed downlight	LI99001740