


Данни за артикула: LI99001748

Панел Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, ECG, бяло

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	620,00
Нето ширина (mm)	620,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	4,00
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	RAL 9016 (white)
Материал	PC Алуминий
Капак	mikroprismatic

Технически данни - продължение

Производител	02-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	120
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	33
Ефективност на системата (lm/W)	115
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	80
Светлинен поток (lm)	3800
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP20/40
ДхШхВ mm	620x620x10

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Панел Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, ECG, бяло	LI99001748
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	
Акcesoари	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379