

Данни за артикула: LID11145--

Ракo-Q/ A2 LED 4x1W 6000K, димируем, 350mA, 15°, IP20, алуминий



Технически данни

Светлинен поток (lm)	4x60
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	4
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	15
Мощност (W)	4
Работен ток mA (mA)	350
Монтаж	вграждане в таван
Дълбочина на монтаж (mm)	40
Цвят	алуминий
Материал	Алуминий

Технически данни - продължение

Дължина (mm)	113
Широчина (mm)	113
Височина (mm)	30
Акcesoари	LID 12532--; LID 16949--
ДхШхВ mm	113x113x30
Мощност (W)	4x1

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, димируем, 350mA, 15°, IP20, алуминий	LID 11145
Акcesoари	
Захранване 350mA за до 8 броя LED 1W	LID 12532
Quick connector 32A 2x3-port	LID 16949