


Данни за артикула: LID13449--

Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, алуминий



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
ресурс	50.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Тип осветително тяло	прожектор

Технически данни - продължение

Светлоизточник	COB LED
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	50
Ефективност на системата (lm/W)	90
Power Factor	0,9
Мощност (W)	20
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Цвят	алуминий
Материал	Съкло Пластмаса Алуминий
Дължина (mm)	147
Височина (mm)	175
Диаметър, mm (mm)	105
ØxB mm	105x175

Чертеж: Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, алуминий



Описание	Артикулен No.
Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, алуминий	LID13449