

Данни за артикула: LID13535--

Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, сив

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Производител	06-One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	16
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	982
Брой лампи	1
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40

Технически данни - продължение

Дълбочина на монтаж (mm)	40
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	168x168x20

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, сив Recessed downlight, complete with driver	LID13535
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Драйвер, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224