


Данни за артикула: LID13538--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white **ECONOMY**



Технически данни

Размер на отвора (мм)	152x152
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	Вграждане в стена вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	120
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Изходящо напрежение DC (V)	23-28
Изходящ ток (A)	0,50
Светлоизточник	SMD LED
Мощност (W)	16

Технически данни - продължение

цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
luminous flux (lm)	884
Брой лампи	1
ресурс (ч)	30000
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	168x168x20
Размер на отвора, mm	152x152

Чертеж: Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white




Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, white	LID13538
Optional Accessories	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554