


Данни за артикула: LID13549--

Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, white €ECONOMY



Технически данни

Размер на отвора (мм)	284x284
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	Вграждане в стена вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	опал
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Изходящо напрежение DC (V)	23-28
Изходящ ток (A)	1
Светлоизточник	SMD LED
Мощност (W)	30

Технически данни - продължение

Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1957
Брой лампи	1
ресурс (ч)	30000
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	300x300x20
Размер на отвора, mm	284x284

Чертеж: Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, white




Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, white	LID13549
Optional Accessories	
Optional dimmable LED driver for Sutil Quadro 30W	LID13556