


Данни за артикула: LID13776--

Sigma Single 50W, 4000K, 3500lm, 120°,

алу, антрацит **€ECONOMY**

LED floodlight



Технически данни

Тип осветително тяло	прожектор
Монтаж	surface mounting ceiling floor mounting surface mounted wall mast mounting
Цвят	Антрацит
Материал	Алуминий
Производител	O6-One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Светлоизточник	COB LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	50

Технически данни - продължение

Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥70
Светлинен поток (lm)	3500
Брой лампи	1
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	A
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	300x250x79
Нето дължина (mm)	300,00
Нето ширина (mm)	250,00
Нето височина (mm)	79,00
Нето тегло (kg)	2,64

Чертеж: Sigma Single 50W, 4000K, 3500lm, 120°, алу, антрацит




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sigma Single 50W, 4000K, 3500lm, 120°, алу, антрацит LED floodlight	LID13776