


Данни за артикула: LID13844--

Sutil кръг2 LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, бяло €ECONOMY

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	210
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цвето предаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD 2835
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	70
Power Factor	0,6
Мощност (W)	3
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø70
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	85
Акcesoари	LID14224--; LID16949--
ØxB mm	85x22
Размер на отвора, mm	Ø70

Чертеж: Sutil кръг2 LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil кръг2 LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, бяло Recessed downlight, complete with driver	LID13844
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949