


Данни за артикула: LID13848--

Sutil кръг2 LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, бяло €ECONOMY

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1260
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цветоотдаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	70

Технически данни - продължение

Power Factor	0,9
Мощност (W)	18
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø210
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	223
Акcesoари	LID16598--
ØxB mm	223x22
Размер на отвора, mm	Ø210

Чертеж: Sutil кръг2 LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil кръг2 LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, бяло Recessed downlight, complete with driver	LID13848
Акcesoари	
LED драйвер 230V 8-50W 1500mA димируем	LID16598