

Данни за артикула: LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, сиво **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	960
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	60

Технически данни - продължение

Мощност (W)	16
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	155x155
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	173
Широчина (mm)	173
Височина (mm)	22
Акcesoари	LID14224--
ДхШхВ mm	173x173x22
Размер на отвора, mm	155x155

Чертеж: Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, сиво




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, сиво	LID13997
Recessed downlight, complete with driver	
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	