

Данни за артикула: LID 14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, сиво €CONOMY

LED recessed mounted panel



Технически данни

Производител	06-One Light
Светлинен поток (lm)	1540
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	210x210
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	225
Широчина (mm)	225
Височина (mm)	22
Акcesoари	LID14022--
ДхШхВ mm	225x225x22
Размер на отвора, mm	210x210
Мощност (W)	22

Чертеж: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, сиво




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, сиво	LID14002
LED recessed mounted panel	
Акcesoари	
LED Драйвер 540mA 22W за Sutil 2, триас димируемо	LID14022