

Данни за артикула: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, сиво €CONOMY

LED recessed mounted panel



Технически данни

Размер на отвора (mm)	210x210
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Производител	06-One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	22
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1320
Брой лампи	1
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	225x225x22
Размер на отвора, mm	210x210

Чертеж: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, сиво




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, сиво	LID14003
LED recessed mounted panel	
Акcesoари	
LED Драйвер 540mA 22W за Sutil 2, триас димируемо	LID14022