

Данни за артикула: LID 14010--

Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло €CONOMY

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	2100
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цвето предаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD 2835
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	70
Power Factor	0,9
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	280x280
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Дължина (mm)	300
Широчина (mm)	300
Височина (mm)	22
Акcesoари	LID 14224--; LID 16949--
ДхШхВ mm	300x300x22
Размер на отвора, mm	280x280

Чертеж: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло Recessed downlight, complete with driver	LID14010
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949