

Данни за артикула: LID 14012--

Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, бяло **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	60

Технически данни - продължение

Power Factor	0,9
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	280x280
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Дължина (mm)	300
Широчина (mm)	300
Височина (mm)	22
Акcesoари	LD16598--
ДхШхВ mm	300x300x22
Размер на отвора, mm	280x280

Чертеж: Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, бяло Recessed downlight, complete with driver	LID14012
Акcesoари	
LED драйвер 230V 8-50W 1500mA димируем IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598