


Данни за артикула: LID14068--


Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54,

бял **ECONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800
----------------------	------

Технически данни - продължение

Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	60
Ефективност на системата (lm/W)	72
Power Factor	0,9
Мощност (W)	25
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Работен ток mA (mA)	600
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	120
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	120x160

Чертеж: Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, бял



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, бял 13 WALL & CEIL LED	LID14068
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949