

Данни за артикула: LID 14157--

Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, бяла

Recessed downlight



Технически данни

Светлинен поток (lm)	2100
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Светлоизточник	SMD 2835
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	70
Power Factor	0,95
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Размер на отвора (mm)	Ø210
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	235
Акcesoари	LID16949--
ØxВ mm	235x55
Размер на отвора, mm	Ø210

Чертеж: Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, бяла



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, бяла Recessed downlight	LID14157
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949