

Данни за артикула: LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, бяла

Ceiling luminaire



Технически данни

Светлинен поток (lm)	3570
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощност (W)	42
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	132
Диаметър, mm (mm)	600
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	600x132

Чертеж: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, бяла



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, бяла	LID14260
Ceiling luminaire	
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949